

## Ficha técnica

### CASABLANCA PISOS

#### DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento semi mate para pisos exteriores o interiores de excepcional poder cubritivo, antideslizante, de bajo olor y muy fácil aplicación. Desarrollado con materias primas de calidad superior y última generación que otorgan al recubrimiento una excelente resistencia a la tracción humana y mecánica, como así también al desgaste ocasionado por los agentes atmosféricos.

#### USOS

Puede ser utilizado para proteger y decorar pisos de cemento, hormigón, solados deportivos, escaleras y garajes domésticos, entre otros

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** Dióxido de titanio y cargas inertes, pigmentos orgánicos e inorgánicos.

**Peso específico:** 1.26 g/l +/- 0.02

**Rendimiento por mano:** 8 a 10 m<sup>2</sup>/l y por mano.

**Color:** Blanco, Negro, Verde, Amarillo, Rojo y Gris.

Puede teñirse con hasta 30 cm<sup>3</sup> de Entonador Universal CASABLANCA por litro de pintura.

**Brillo:** Semi - Mate.

**Número de manos:** 3 manos.

**Repintado mínimo:** 8 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



**POR MANO:**  
8 a 10 m<sup>2</sup>/l



**DILUCIÓN  
Y LIMPIEZA  
CON AGUA**



**TERMINACIÓN  
SEMI-MATE**



**ESPERAR  
8 HORAS  
ENTRE MANOS**

#### SUSTRATO

##### Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar. Remover restos de arena suelta u otro tipo de irregularidades.

Eliminar manchas de aceite o grasa de vehículos limpiando con solvente, luego lavar con agua y detergente y dejar secar.

En pisos sin pintar, nuevos o en buen estado, dejar secar durante 6 meses, tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar. Verificar la usencia de alcalinidad del sustrato.

En pisos ampollados, descascarados o desgastados, eliminar las partes flojas mediante la utilización de espátula y cepillo de acero y, de ser necesario, remover. Luego lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

Sobre pinturas sintéticas, lijar hasta eliminar el brillo, limpiar con aguay detergente y dejar secar.

**APLICACIÓN**

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar una mano de producto con un 25% de agua (3 partes de pintura más 1 de agua) a modo de imprimación. Dejar secar 24 horas. Luego aplicar una primera y segunda mano de producto sin diluir, dejando secar entre manos 8 horas; de ser necesario aplicar una tercera mano.

Dejar transcurrir 72 horas antes de liberar al tránsito peatonal y 5 días para tránsito más exigente. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless).

Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 5° C o humedad relativa superior al 90% o bajo los rayos directos del sol en días muy calurosos.

**Sistema a utilizar:**

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

**NO INFLAMABLE.**

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ©  
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo  
**nova**  
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827