

Ficha técnica

CASABLANCA BARNIZ INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Producto formulado con materias primas de última tecnología que realzan las vetas de la madera, otorgando una terminación natural. Este producto le brinda mayor protección a la madera, con un efecto decorativo de altísima calidad.

USOS

Es un producto especialmente diseñado para proteger y decorar superficies de madera en interiores; como muebles, puertas, ventanas, placards, zócalos, cortinas, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas alquídicas.

Pigmento: No corresponde.

Peso específico: 0.88 +/- 0.02

Rendimiento por mano: 14 a 16 m²/l

Color: Incoloro.

Brillo: Brillante.

Número de manos: 3 manos (la primera diluida).

Secado tacto: 2 horas.

Repintado mínimo: 6 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Casablanca aguarrás.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR MANO:
14 a 16 m²/l



**DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON CASABLANCA
AGUARRÁS**



**TERMINACIÓN
BRILLANTE**



**ESPERAR
6 HORAS
ENTRE MANOS**

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La madera a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. En madera nueva o barnizada en buen estado: lijar en sentido de las vetas y eliminar el polvillo. Aplicar una primera mano del producto diluida 1 a 1 con Casablanca aguarrás y luego 2 manos de producto tal cual se presenta en el envase. Sobre madera barnizada en mal estado: remover el barniz preexistente y proceder como madera nueva. De existir hongos: lavar con una solución en partes iguales de agua y lavandina, enjuagar y dejar secar. Si hubiese grasa: lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Este producto no contiene mercurio, plomo ni otros metales pesados.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 3 manos de producto, diluir el producto según se especifica en Preparación de Superficies. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 6 horas.

Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10° C o humedad relativa superior al 90%, o bajo los rayos directos del sol en días muy calurosos. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Inflamable de 2ª categoría – No apagar con agua. Usar extinguidores de CO2 o polvo químico. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827