

Ficha técnica

CASABLANCA PREMIUM PROTECCION TOTAL PAREDES INTERIORES

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento de última generación para paredes interiores y cielos rasos, desarrollado para satisfacer los más altos estándares de calidad y protección.

Su innovadora fórmula diseñada con un excelente equilibrio entre poder cubritivo, resistencia a los lavados y porosidad; garantiza óptimos resultados sobre las superficies más exigentes. Especialmente desarrollada con poderosos fungicidas y biocidas que otorgan máxima protección a la formación de microorganismos tales como hongos, mohos y bacterias, garantizando así la belleza y protección de paredes y cielos rasos por mucho más tiempo.

Su terminación mate, excelente nivelación, mínimo salpicado y gran resistencia al desgaste por roce y lavado, posicionan este producto en un estándar superior.

USOS

Aplicable en paredes interiores y cielos rasos, de revoque, cemento, yeso, mampostería, placas de yeso, paneles acústicos y hardboard.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,38 +/- 0.02

Rendimiento por mano: 12 a 14 m² /l

Color: Blanco. Puede extender la gama de colores con ENTONADOR UNIVERSAL CASABLANCA (30cm³ por litro) y más de 1400 colores del sistema tintométrico Casablanca.

Brillo: Mate.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR MANO:
12 a 14 m²/l



**DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA**



**TERMINACIÓN
MATE**



**ESPERAR
4 HORAS
ENTRE MANOS**

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente.

Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán acondicionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua.

En superficies flojas, pulverulentas o en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. En yeso nuevo, dejar secar 30 días. Imperfecciones menores deben corregirse con Casablanca Enduido Interior, posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduido.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Esperar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless).

Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 5° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827