

Ficha técnica

CASABLANCA AGUARRÁS

DESCRIPCIÓN

Es un producto compuesto principalmente por aguarrás mineral, apto para usar como diluyente de esmaltes sintéticos, barnices e impregnantes para maderas y fondos Antióxidos y fondos para madera sintéticos. Contiene aditivos que mejoran el poder solvente, el brillo y la nivelación de las pinturas, y facilita la aplicación con pincel. Se recomienda además en la limpieza de equipos de aplicación (sopletes, rodillos, pinceles, etc.) y en la limpieza y desengrasado de superficies. Sirve además para remover la cera de superficies enceradas o para eliminar restos de removedor, luego de haber sido utilizado para remover pinturas viejas.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales: Mezcla de hidrocarburos alifáticos y oxigenados.

Peso específico: 0,78 (agua=1) +/- 0,03.

Rendimiento: 12 a 14 m² por litro por mano.

Color: Incoloro.

Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

12 a
14 m²

RENDIMIENTO
POR LITRO
POR MANO

0,78
+/- 0,03

PESO
ESPECÍFICO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos y mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Usar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio)

INFLAMABLE : Evitar el contacto con llamas, chispas, o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: Usar extinguidores tipo BC (de polvo químico, espuma o de CO²)
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**
En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**
En ROSARIO: **(0341) 448-0202**
En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.