

Ficha técnica

CASABLANCA
PRO LÁTEX EXTERIOR INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento látex acrílico de excelente poder cubritivo, recomendado para proteger y decorar paredes exteriores e interiores sobre superficies de revoque, mampostería, ladrillo, yeso y cemento entre otras. De fácil aplicación y excelente nivelación. Desarrollado con materias primas de alta tecnología, que otorgan gran durabilidad y resistencia.

USOS

Se puede aplicar sobre superficies de revoque, mampostería, ladrillo, yeso y cemento entre otras. Ideal para uso profesional.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero estireno acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,44 +/- 0.02

Rendimiento por mano: 10 a 12 m²/l.

Color: Blanco. Se podrá ampliar la gama de colores con un máximo de 30 cm³ de entonador universal por litro de producto. Más de 1400 colores del sistema tintométrico Casablanca.

Brillo: Mate.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



POR MANO:
10 a 12 m²/l



**DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA**



**TERMINACIÓN
MATE**



**ESPERAR
4 HORAS
ENTRE MANOS**

SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar. En revoque u hormigón nuevo, dejar secar como mínimo durante 90 días o tratar la superficie con una solución en partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar. Verificar la ausencia de alcalinidad del sustrato. Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán acondicionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo un litro de sellador con 3 litros de agua. En superficies flojas, pulverientas o en mal estado, fijar con sellador al aguarrás. En yeso nuevo dejar como mínimo 30 días. Para fijar la superficie utilizar Casablanca Fondo Blanco Multiuso o fijador al aguarrás convenientemente diluido. Imperfecciones menores deben corregirse con Casablanca Enduido Exterior o Interior según corresponda, posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduido.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless).

Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10 ° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827