

Ficha técnica

CASABLANCA Súperlavable

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para superficies interiores de excelente lavabilidad, buen poder cubritivo y bajo olor. Diseñado para que la suciedad sea muy fácil de limpiar sin dejar aureola. Su fórmula incorpora poderosos fungicidas y biocidas que otorgan máxima protección a la formación de microorganismos que deterioren su aspecto, garantizando mayor higiene en el hogar. Su película de excelente terminación mate y gran resistencia a los lavados permanece como recién pintada por mucho más tiempo.

USOS

Indicado para proteger paredes interiores de yeso, revoque, mampostería, hormigón, placas de yeso, etc. Donde la limpieza acostumbra a ser más frecuente.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,38+/- 0.02.

Rendimiento: 10 a 12 m²/l y por mano.

Color: Blanco y bases que permiten ampliar la gama de colores con más de 1500 colores disponibles en el sistema tintométrico de Casablanca.

Brillo: Mate.

Número de manos: 2 manos.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de dilución y limpieza: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



SUSTRATO

Tratamiento previo

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente.

Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

Superficies nuevas o con pintura en buen estado, serán acondicionadas con Casablanca Sellador Fijador, diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua. **En superficies flojas, pulverulentas o en mal estado,** fijar con Casablanca Fijador al aguarrás, con una dilución de 1 de producto + 3 de disolvente. **En yeso nuevo,** dejar secar 30 días. Imperfecciones menores deben corregirse con **Casablanca Enduido Interior,** posteriormente volver a sellar/fijar sobre el enduido.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Aguardar un tiempo de secado entre manos de 4 horas.

Importante: Para remover manchas y suciedad de paredes pintadas con Casablanca Súperlavable: Utilizar un paño suave o esponja blanda humedecida con detergente doméstico diluido en agua o jabón neutro, presionando suavemente sobre la superficie hasta eliminar la mancha (evitar frotar la superficie). Luego enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente. No utilizar abrasivos domésticos. Evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 5° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.